

TECHNICKÝ LIST

RETEXTIL® OK041 Trojkoš

Materiál: Retextil®, textilní kompozit
Dodavatel: Dimatex CS spol. s r. o.
Vlastnosti: Neabsorpční – odolný proti vodě a nízkým teplotám (nasákavost je menší než 0,5%)
 Odolný – mechanicky odolnější než srovnatelné plasty
 Vyroben z druhotných surovin (LDPE a textil)
 Recyklovatelný – 100% znovupoužitelný
 Trvanlivý – 7 let záruka, více než 30 let životnost
 Kombinuje nejlepší vlastnosti plastu a dřeva
 Roztažnost profilů – 1 mm na 1 bm při změně teploty o 15°C
 Hmotnost profilů je ca 1 kg/ 1 dm³

Produkt:

ID prvku	délka	šířka	výška	barva	hmotnost
OK041	1500 mm	500 mm	940 mm	šedá	180 kg

Tento materiál lze zpracovat pomocí všech běžně používaných truhlářských strojů a lze jej bezpečně montovat i v extrémních podmínkách. Chemická odolnost vůči olejům, tukům, kyselinám a solím. Vlastnosti výrobků RETEXTIL® umožňují jejich použití venku a všude tam, kde se používá přírodní dřevo. Jejich dlouhá životnost umožňuje minimalizaci budoucích nákladů.

Doporučená údržba:

Venkovní mobiliář a profily omývejte teplou vodou o maximální teplotě do 45°C. Vhodné je použití vysokotlakého čističe o maximálním tlaku 200 barů. Alternativně je možné použít měkký kartáč nebo houbičku.

Dostupné barvy



Certifikát Kiwa, mechanické vlastnosti výrobků, DKW15004JB.
 Certifikát Hamilton, limitní množství látek a bezpečnost použití, 141843/21/TOYP

Dimatex CS spol. s r.o.
 Stará 24
 Stráž nad Nisou
 460 01,
www.dimatex.cz

+ 420 485 159 125
retextil@dimatex.cz
WWW.RETEXTIL.CZ



#jsemztextilu